

# NOUVEAUTÉ-INNOVATION

## LIBRE-SERVICE DÉDIÉ À LA FINITION

8 COULEURS • POUDRE • PÂTE • EPOXY • MASTIC




### NOUVELLE GAMME DE JOINTS I-TECH

- POUDRE
- PÂTE
- MASTIC



# BIEN CHOISIR SON JOINT

## DE CARRELAGE



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Se reporter systématiquement aux fiches techniques disponibles sur notre site Internet.

	LARGEUR (en mm)	DESTINATION	BASE CIMENT	SANS GÂCHAGE	EPOXY	MASTIC	SOL CHAUFFANT	SUPPORT DÉFORMABLE	P4S	HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	SPÉCIAL FAÇADE	NOMBRE DE COLORIS
CERMIJOINT COLOR	1 à 6												3
CERMIJOINT FIN PRO	1 à 6												1
I-TECH EXTRA FIN 2.0	1 à 10												20
I-TECH CONFORT	1 à 6												8
CERMIJOINT TX	3 à 15												5
CERMIJOINT LARGE PRO	3 à 15												1
CERMIJOINT RUSTIC GM	3 à 20												7
CERMIJOINT RUSTIK GK	5 à 50												4
CERMIJOINT BM	3 à 20												4
CERMIJOINT SOUPLE	3 à 10												3
CERMIJOINT SOUPLE PRO	3 à 10												1
CERMIJOINT HRC	2 à 10												4
CERMISIL I-TECH	1 à 10												15
EPOGLASS 2.0	1 à 10												2
EPOSOL	3 à 15												1
EPOxySTYL	1 à 10												20

Particulièrement adapté

Avec adjuvantation CERMILATEX



### CERMILATEX

- Améliore l'adhérence
- Diminue la porosité et renforce l'hydrofugation
- Améliore la consistance et les performances mécaniques

ÉDITION 2020



## SOLUTIONS EXPERTES

### JOINTS CARRELAGES LA GAMME

0 810 108 108 Service 0,06 € / appel + prix appel

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  
Email : [contact@cermix.com](mailto:contact@cermix.com)

[contact@cermix.com](mailto:contact@cermix.com)



[www.cermix.com](http://www.cermix.com)

[www.cermix.com](http://www.cermix.com)





