

CERMICURE

PRODUIT DE CURE POUR MORTIER ET BÉTON



 Blanc Translucide



DESCRIPTION

Produit de cure en phase aqueuse destiné à la protection contre la dessiccation des bétons et des mortiers.

AVANTAGES

- Crée une pellicule de surface étanche qui empêche l'évaporation de l'eau et protège le béton de la dessiccation, le protégeant ainsi contre la microfissuration due au retrait plastique.
- Empêche le séchage précoce du béton permettant ainsi à l'ouvrage de développer de meilleures résistances mécaniques, de réduire la porosité accessible en surface et d'accroître sa durabilité.

DOMAINE D'EMPLOI

- Dallages industriels en béton exécutés à l'air libre par temps chaud et/ou venteux.
- Protection des coulages de la dessiccation.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Température de mise en œuvre



Nettoyage à l'eau



Pulvérisable

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Pulvérisateur

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le mélange est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Remuer les emballages avant emploi pour homogénéiser le produit.

APPLICATION DU SYSTÈME

Appliquer de préférence au pulvérisateur pour obtenir une incorporation régulière. Une application irrégulière peut entraîner des nuances de teinte dans le béton.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : +5°C à +30°C
Séchage : 1 à 6 h suivant température et degré hygrométrique

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au **0 810 108 108** Service 0,06 € / min + prix appel

CERMIX

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau propre. Le produit séché devra être retiré mécaniquement.

REMARQUES

Ne pas utiliser le CERMICURE pour des sols teintés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION

0,100 à 0,200 L/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur
Densité	1,03
pH	8,5

CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 L, 16 bidons par palette

STOCKAGE & CONSERVATION

Peut être stocké 6 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri de l'humidité et du gel, à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.