

# Certificat

## Mortiers et produits connexes

### Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

## RAGREFOR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** CERMIX  
BP 14 FR - 62240 DESVRES  
**Usine** FR - 62240 DESVRES

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



06 S 152

#### Décision d'admission n° 1169-06 S 152 du 29 avril 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P4S R**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique\*
- > Chape à base de sulfate de calcium\*
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés\*
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles\*

\* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

#### Correspondant :

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1169-06 S 152 du 29 avril 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION**  
**RAGREFOR**

- Taux de gâchage : de 18,5 à 21,5 % d'eau (soit 4,62 à 5,37 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 10 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 3 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	CERMIFILM	100 à 200
	normalement poreux			
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium *		3 à 10	CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID	250  200 à 300
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles *				
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) *				
* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
CERMIFILM	2 à 3 h (sec au toucher)	rouleau ou brosse
CERMIGRIP	2 à 4 h	rouleau ou pinceau large
CERMIPRIM RAPID	30 min (sec au toucher)	rouleau ou brosse plate

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 24 heures.
- Revêtement textile : 4 heures.
- Carrelage : 4 heures.
- Parquet collé : 48 heures.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu, et le carrelage existant, sont visés dans les locaux P4 et P4S.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Le rebouchage préalable entre lames est réalisé avec le mastic CERMITHANE.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

# Certificat

## Mortiers et produits connexes

### Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

## RAGREFOR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** CERMIX  
BP 14 FR - 62240 DESVRES  
**Usine** FR - 84130 LE PONTET

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



297 S 152

#### Décision d'admission n° 1180-297 S 152 du 30 juin 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P4S R**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique\*
- > Chape à base de sulfate de calcium\*
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés\*
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles\*

\* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

#### Correspondant :

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Florent LYON

Annexe du certificat

Décision n° 1180-297 S 152 du 30 juin 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION**  
**RAGREFOR**

- Taux de gâchage : de 18,5 à 21,5 % d'eau (soit 4,62 à 5,37 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 10 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 3 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	CERMIFILM	100 à 200
	normalement poreux			
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium *		3 à 10	CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID	250 200 à 300
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles *				
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) *				
* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
CERMIFILM	2 à 3 h (sec au toucher)	rouleau ou brosse
CERMIGRIP	2 à 4 h	rouleau ou pinceau large
CERMIPRIM RAPID	30 min (sec au toucher)	rouleau ou brosse plate

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 24 heures.
- Revêtement textile : 4 heures.
- Carrelage : 4 heures.
- Parquet collé : 48 heures.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu, et le carrelage existant, sont visés dans les locaux P4 et P4S.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Le rebouchage préalable entre lames est réalisé avec le mastic CERMITHANE.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS