



CERMINET

CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR - SCHOONMAAKPRODUCT



 Transparent



BESCHRIJVING

Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk van de graad van vervuiling van het te behandelen oppervlak.

VOORDELEN

- Krachtig reinigingsconcentraat.
- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Reinigt oppervlakken met cementvlekken.
- Verwijdert uitgeharde cementsluis.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Verwijdert uitgeharde minerale sluis en uitbloeiingen: cement, carbonataat.


- Vloer en muur, binnen en buiten
- Keramische bekleding, natuursteen, email.

PLAATSING

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische dienst.



Uitvoeringstem-
peraturen



Schoonmaken
met water

TE GEBRUIKEN MATERIEEL

Nylon borstel, spons, eventueel hogedruk reiniger, ...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Vooraf de niet te behandelen vlakken beschermen.

Reinig het te behandelen oppervlak met een nylon borstel om eventueel aanwezige zoutvorming te verwijderen. Indien nodig, het oppervlak afschrappen / borstelen / stofzuigen.

Pas op dat u de bekleding niet beschadigt.

Het te behandelen oppervlak goed bevochtigen (voorkom afdruppen) om een goede oppervlaktewerking van het product te verkrijgen.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Afhankelijk van de mate van vervuiling, het product puur of verdund à rato van 1 deel product per 5 delen water gebruiken.

PLAATSING

1. Vloeistof aanbrengen op het te behandelen oppervlak bv. door met een spons te deppen (geen druk uitoefenen).
Laat ca. 15 min intrekken.
2. Voorzichtig borstelen (nylon borstel) en met een spons wrijven indien nodig, gedurende enkele minuten.
3. Goed spoelen met schoon water voordat het product droogt.
4. Laten drogen.
5. Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (ideaal tussen 10 en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht.

Houd de weersomstandigheden in de gaten voor, tijdens en na de uitvoering.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN

Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling en de weersomstandigheden.

De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren. Er kan een verschil ontstaan tussen een constructie die op deze manier werd gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie. Dit verschil vervaagt met de tijd.

Doe eventueel een test op een klein oppervlak en laat door de klant goedkeuren, vooraleer de behandeling overal door te voeren.

Om een oude betegeling te ontvetten, gebruik CERMICLEAN.

Om een uitgeharde epoxysluis te verwijderen, gebruik EPONET of CERMICLEAN.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UITZICHT - SAMENSTELLING

Transparante vloeistof op basis van zuren.

VERBRUIK

Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk van de ernst van de te verwijderen sluier.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

pH=1

Dichtheid ca. 1.05 kg/dm³

VERPAKKING

Fles van 1 liter. 6 flessen per doos.

96 dozen per pallet, of 576 flessen per pallet.

OPSLAG & BEWARING

24 maanden houdbaar in een droge ruimte, beschut tegen vorst en direct zonlicht.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie beschikbaar is op www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschiktheid van de producten voor de uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.