

**Déclaration des Performances**  
**N° MC / 5.11 / V1.01.2014**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
MORTIER COLLE MAXITERRASSE
- 2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**  
Mortier-colle amélioré, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose intérieure et extérieure
- 4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**  
Société CERMIX, rue de la belle croix, 62240 DESVRES
- 5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**  
Non applicable
- 6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**  
Niveau 3
- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**  
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                             | Performances                      | Spécifications techniques harmonisées |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                                    | Classe E                          | EN 12004 : 2007<br>+A1 : 2012         |
| <b>Dégagement de substances dangereuses</b>               | Voir Fiche de Données de Sécurité |                                       |
| <b>Adhérence :</b>  |                                   |                                       |
| - Adhérence initiale par traction                         | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>             |                                       |
| <b>Durabilité pour :</b>                                  |                                   |                                       |
| - L'adhérence par traction après vieillissement thermique | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>             |                                       |
| - L'adhérence par traction après immersion dans l'eau     | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>             |                                       |
| - L'adhérence par traction après cycles de gel-dégel      | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>             |                                       |

**10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

**Signé pour le fabricant et en son nom par :** M.ARUTKIN  
Fonction du représentant de la société : Directeur CERMIX  
A DESVRES, le 03 Décembre 2014

