

CERMIROAD ASPHALT

ENROBÉ À FROID À BASE D'ÉMULSION
DE BITUME ET DE RÉSINE ÉPOXY VÉGÉTAL

NOUVEAUTÉ



PRÊT À L'EMPLOI
REMISE EN SERVICE IMMÉDIATE
PEUT ÊTRE UTILISÉ TOUTE L'ANNÉE, PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
EXCELLENTE TENUE AUX SELS DE DÉVERGLAÇAGE
RÉSISTANCE SIMILAIRE AUX ENROBÉS À CHAUD

CERMIROAD ASPHALT

ENROBÉ À FROID À BASE D'ÉMULSION DE BITUME ET DE RÉSINE ÉPOXY VÉGÉTAL

TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DE RÉSEAUX ROUTIERS

NOIR OU **ROUGE**



Résiste aux chocs thermiques




Résistant aux sels de déneigement



De 1 à 10 cm



Délai de mise en circulation immédiate



Température de mise en œuvre



DOMAINES D'EMPLOI

CERMIROAD ASPHALT est utilisé pour des travaux de réparation et d'entretien de réseaux routiers :

- nids de poule, trous, tranchées
- bouches d'assainissement
- travaux sur tampons
- remise en état de la voirie
- résiste à la circulation des véhicules PL, engins agricoles, bus, VL, vélos, ...

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : de -40°C à +60°C
- Ne craint pas le gel
- Résistant au sel de déneigement
- Peut être appliqué par températures négatives ou par fortes pluies