SOLUTIONS EXPERTES









SOLUTIONS EXPERTES







SOLUTIONS TRAFIC LOURD: P4-P4S

LIANT

1 CERMICEM HPR



LIANT POUR LA RÉALISATION DE CHAPES À PRISE, SÉCHAGE ET RECOUVREMENT RAPIDES

- Adapté aux locaux à fortes sollicitations mécaniques U4P4S
- Remise en service et recouvrement rapides.
- Mise en œuvre similaire à un mortier de chape traditionnel en mélange avec du sable et des granulats
- Neuf et rénovation, en intérieur

EXTÉRIEURE : Mise en œuvre d'une protection à l'eau CERMIPROOF ST avant pose du carrelage !











- Recouvrement rapide
- Permet la réalisation des ravoirages

CHAPE

2 CERMICHAPE HPR



MORTIER POUR LA RÉALISATION DE CHAPES À PRISE, SÉCHAGE ET RECOUVREMENT RAPIDES

- Locaux à fortes sollicitations mécaniques P4S
- Remise en service et recouvrement rapides
- Neuf et rénovation intérieure et extérieur

EXTÉRIEURE : Mise en œuvred'une protection à l'eau **CERMIPROOF ST**avant pose du carrelage !











- Epaisseur jusqu'à 80 mm
- Prêt à gâcher



SOLUTIONS TRAFIC INTENSE: P3 MAXI

CHAPE

3 CERMICHAPE R3



MORTIER POUR RÉALISATION DE CHAPES À PRISE, SÉCHAGES ET RECOUVREMENT ACCÉLÉRÉS

- Locaux à trafic intense P3
- Remise en service accélérée
- Neuf et rénovation intérieur

EXTÉRIEURE : Mise en œuvre d'une protection à l'eau CERMIPROOF ST avant pose du carrelage !











- Epaisseur jusqu'à 80 mm
- Prêt à gâcher

MORTIER FORME DE PENTE

4 CERMIFORM





MORTIER POUR LA RÉALISATION DE FORMES DE PENTES À PRISE, SÉCHAGE ET RECOUVREMENT RAPIDES

- Mortier rapide de dressage et d'égalisation pour la réalisation de formes de pente et de surfaces planes
- Epaisseur de 3 à 70 mm en plan incliné
- Durcissement et recouvrement rapide















SOLUTIONS EXPERTES | MAÇONNERIE

5 MORTIER 350



MORTIER UNIVERSEL

- Mortier traditionnel prêt à gâcher
- Mortier thixotrope destiné à la préparation des supports
- Régularité du dosage et des performances





- Idéal pour travaux courants de maçonnerie
- Prêt à gâcher







6 M(

MORTIER EXPRESS



MORTIER UNIVERSEL À PRISE RAPIDE

- Permet la réalisation de maçonnerie courante avec remise en service rapide
- Montage de parements en bloc béton
- Scellement de poteaux, portails, fenêtres, gonds de volet














- Remise en service rapide
- Prêt à gacher

7

MORTIER UNIVERSEL ECO



MORTIER UNIVERSEL MULTI-USAGE PRÊT À GACHER

- Mortier performanciel de classe M15
- Travaux de maçonnerie, d'enduisage ou de chape
- Applicable manuellement en forte épaisseur









CONFORME À LA NORME

EN 998-1

CONFORME À LA NORME

EN 998-2


CONFORME À LA NORME

EN 13813

LES + PRODUITS :

- Dosage en liant de 300 kg/m³
- Empreinte carbone réduite

8 BÉTON UNIVERSEL ECO



BÉTON UNIVERSEL

- Classe de résistance à compression C30/C37
- Prêt à gâcher
- Exempt de chlorure, non corrosif
- Dosage en ciment : 350 kg/m³ de béton en place












- Régularité de performance
- Empreinte carbone réduite



SOLUTIONS EXPERTES | MAÇONNERIE

9 CERMIREP RAPID R3 ECO



MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ, CLAIR, À PRISE RAPIDE, A EFFET PASSIVANT, CLASSE R3

 Pour les réparations structurales des éléments en béton et protection des armatures contre la corrosion







LES + PRODUITS:



Passivant intégré





À LA NORME EN 1504-3 EN 1504-7

CONFORME

10 CERMILATEX



RÉSINE D'ADJUVANTATION POUR MORTIER

- Améliore les performances du mortier (résistances mécaniques)
- Diminue la porosité et renforce l'hydrofugation
- Améliore la consistance



LES + PRODUITS:

- Idéal dans un local à fortes sollicitations (U4P4S), pour piscines ou planchers chauffants
- Améliore l'adhérence des mortiers

	LIANT - CHAPES - FORME de PENTE				MORTIERS				
	CERMICEM HPR	CERMICHAPE HPR	CERMICHAPE R3	CERMIFORM	MORTIER 350	MORTIER EXPRESS	MORTIER UNIVERSEL ECO	BÉTON Universel eco	CERMIREP Rapid R3 ECO
PERFORMANCE	P4S	P4S	Р3		350 kg liant / m³	M35	M15	C30/37	Classe R3
SOLUTION RAPIDE	6 h recouvrement carrelage	6 h recouvrement carrelage	12 - 16 h recouvrement carrelage	3 - 4 h recouvrement carrelage		15 min délai de talochage			15 min
EPAISSEUR D'EMPLOI	10 - 80 mm	10 - 80 mm	10 - 80 mm	3 à 70 mm	10 - 60 mm	10 - 60 mm	12 à 50 mm	35 mm min	3 - 70 mm
CONSOMMATION	2 à 4 kg/m²/cm selon local	20 kg/m²/cm d'épaisseur	20 kg/m²/cm d'épaisseur	17 kg/m²/cm	18 kg/m²/cm d'épaisseur	18 kg/m²/cm d'épaisseur	20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur	20 kg /m²/cm d'épaisseur	19 kg/m²/cm d'épaisseur
SOL INTERIEUR / Exterieur	х	х	х	Х	х	х	х	х	х
MUR INTERIEUR / Exterieur					х	х	х	х	х
PREPARATION MALAXEUR	х	х	х	Х	х	х	х	х	х
PREPARATION BETONNIERE	х	х	х		х		х	х	х
FORME DE PENTE	Х	х	Х	х	х	х	Х	Х	х

Non concerné

CERMIX

Rue de la Belle-Croix - 62 240 DESVRES

Tél.: +33 3 21 10 10 40

Email.: contact@cermix.com