

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage

### RAGRENOV S15

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** CERMIX  
BP 14 FR - 62240 DESVRES  
**Usine** FR - 84130 LE PONTET

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



297 S 172

**Décision de reconduction n° 1227-297 S 172 du 04 juillet 2024**

**Cette décision se substitue à la décision n° 1127-297 S 172 du 19 novembre 2020**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  - > au test d'étalement
  - > au choc coupant
  - > à l'abrasion Taber
  - > à la flexion et à la compression
  - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :


**P3**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  - > Sol à base de liants hydrauliques
  - > Rénovation sur carrelage
  - > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 1227-297 S 172 du 04 juillet 2024

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION**

**RAGRENOV S15**

- Taux de gâchage : 20 % d'eau (soit 5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire		
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )	
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	CERMIPRIM UNIVERSEL ou CERMIPRIM UNIVERSEL ECO	150 à 300	
	normalement poreux				
	fermé				
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle					150 à 300
Carrelage					
Dalles plastiques semi-flexibles					

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
CERMIPRIM UNIVERSEL	30 à 120 minutes	Brosse ou rouleau
CERMIPRIM UNIVERSEL ECO	30 à 120 minutes	