

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autoissant

### RAGREPRO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** CERMIX  
BP 14 FR - 62240 DESVRES  
**Usine** FR - 59750 FEIGNIES

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



59 S 146

**Décision de reconduction n° 1214-59 S 146 du 30 octobre 2023**

**Cette décision se substitue à la décision n° 959-59 S 146 du 19 juin 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  - > au test d'étalement
  - > au choc coupant
  - > à l'abrasion Taber
  - > à la flexion et à la compression
  - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P3**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  - > Sol à base de liants hydrauliques

**Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Nicolas RUAUX

Annexe du certificat

Décision n° 1214-59 S 146 du 30 octobre 2023

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION**

**RAGREPRO**

- Taux de gâchage : de 20 à 23 % d'eau (soit 5 à 5,75 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

| Support                                                  |                    | Épaisseur d'application (mm) | Primaire                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                    |                              | Dénomination                                  | Consommation (g/m²) |
| Support à base de liants hydrauliques                    | très poreux        | 3* à 10                      | CERMIFILM<br>ou<br>CERMIPRIM<br>UNIVERSEL ECO | 100 à 200           |
|                                                          | normalement poreux |                              |                                               | 150 à 300           |
|                                                          | fermé              |                              |                                               |                     |
| * 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile |                    |                              |                                               |                     |

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

| Dénomination            | Délai de séchage             | Mode d'application |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| CERMIFILM               | 2 à 3 h (sec au toucher)     | brosse ou rouleau  |
| CERMIPRIM UNIVERSEL ECO | 30 min à 2h (sec au toucher) |                    |