Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

RAGRENOV S15

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **CERMIX**
BP 14 FR - 62240 DESVRES
Usine **FR - 62240 DESVRES**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

06 S 172

Décision de reconduction n° 1229-06 S 172 du 04 juillet 2024
Cette décision se substitue à la décision n° 1125-06 S 172 du 16 décembre 2020
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :
- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :
- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  > au test d'étalement
  > au choc coupant
  > à l'abrasion Taber
  > à la flexion et à la compression
  > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  > Sol à base de liants hydrauliques
  > Rénovation sur carrelage
  > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du certificat **Décision n° 1229-06 S 172 du 04 juillet 2024**

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION

RAGRENOV S15

- Taux de gâchage : 20 % d'eau (soit 5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	CERMIPRIM UNIVERSEL ou CERMIPRIM UNIVERSEL ECO	150 à 300 150 à 300
	normalement poreux			
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle				
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
CERMIPRIM UNIVERSEL	30 à 120 minutes	Brosse ou rouleau
CERMIPRIM UNIVERSEL ECO	30 à 120 minutes	